


ABUS produktprogram för lätttraverssystem

ENKELBANA - ESB

Linjär transport


- Lyftkapacitet max 2000 kg
- Möjligt med kurvor
- Stora upphängningsavstånd



DUBBELBANA - ZSB

Linjär transport


- Lyftkapacitet max 2000 kg
- Optimal lyfthöjd
- Stora upphängningsavstånd



ENBALKSTRAVERS - EHB-X

Yttäckande transport

- Lyftkapacitet max 1000 kg
- Extra lyfthöjd genom uppbockad kran
- Låg egenvikt med mycket kompakta byggmått



ENBALKSTRAVERS - EHB

Yttäckande transport

- Lyftkapacitet max 1000 kg
- Spännvidd max 10 m
- Låg egenvikt och bygghöjd



TVÅBALKSTRAVERS - ZHB

Yttäckande transport


- Lyftkapacitet max 2000 kg
- Spännvidd max 12 m
- Optimal lyfthöjd



TVÅBALKSTRAVERS - ZHB-X

Yttäckande transport

- Lyftkapacitet max 2000 kg
- Spännvidd max 8 m
- Extra lyfthöjd genom uppbockad kran



TVÅBALKSTRAVERS - ZHB-3

Yttäckande transport

- Lyftkapacitet max 1000 kg
- Spännvidd max 22 m
- Lägre bygghöjd jämfört med travers



ABUCompact kättingtelfer

Driftsäker – Prisvärd – Kort leveranstid

ABUS elektriska kättingtelferserie ABUCompact är ett komplett produktprogram bestående av 5 olika basmodeller; GMC, GM2, GM4, GM6 och GM8. **Modell GMC** är en 1-fas 230V telfer med 100 kg alternativt 200 kg lyftkapacitet med steglös lyfthastighet.

Modellerna **GM2–GM8** är 400 V 3-fas telfrar med lyftkapaciteter från 80 kg upp till 4,0 ton med två lyfthastigheter som standard.

Olika lyfthastigheter finns från 3 m/min upp till 20 m/min beroende på modell och lyftkapacitet.



Modell GMC

- 1-fas 230 V
- Lyftkapacitet 100 kg alt. 200 kg
- Steglös lyfthastighet upp till 12 m/min beroende på lyftkapacitet



Modell GM2

- 3-fas 400 V
- Lyftkapacitet 80 kg upp till 630 kg
- Tvåstegs lyfthastighet upp till 20 m/min beroende på lyftkapacitet



Modell GM4

- 3-fas 400 V
- Lyftkapacitet 250 kg upp till 1250 kg
- Tvåstegs lyfthastighet upp till 20 m/min beroende på lyftkapacitet



Modell GM6

- 3-fas 400 V
- Lyftkapacitet 630 kg upp till 2500 kg
- Tvåstegs lyfthastighet upp till 16 m/min beroende på lyftkapacitet



Modell GM8

- Manöverspänning 3-fas 400 V / 48 V
- Lyftkapacitet 800 kg upp till 4000 kg
- Tvåstegs lyfthastighet upp till 20 m/min beroende på lyftkapacitet

För mer information, kontakta ABUS återförsäljare eller besök vår hemsida www.ABUS-Kransystem.se

LYFTET

WWW.ABUS-KRANSYSTEM.SE



Nummer 1 ■ 2008 Nyhetstidning från ABUS Kransystem

ABUS introducerar lättraverssystem typ EHB-X

– avsedd för lätta lyft i trånga utrymmen





SEDAN BÖRJAN AV DETTA ÅR kan nu ABUS erbjuda en ny typ av lättraverssystem. Modellen kallas EHB-X och är en vidareutvecklad version av modell EHB, som länge funnits i ABUS sortiment. Traversbalken är på EHB-X uppbockad mellan kranbanorna vilket ger kompakta byggmått och effektivare lyfthöjd.

Vänligen kontakta oss för mer information om ABUS nya lättraverssystem EHB-X.

EHB-X finns att få upp till 1000 kg lyftkapacitet och traversbalk upp till 8 meters längd beroende på lyftkapacitet.

Lyftkapacitet (kg)	Max. längd traversbalk (mm)	Max. banlängd (mm)	Max. upphängningsavstånd (mm)
125	8000	Valfri	10500
250	8000		9700
500	8000		8600
1000	7000		7200



EHB-X utmärkande fördelar är;

- Uppbockningsplåten är av låg egenvikt vilket bidrar till den redan låga egenvikten av hela systemet.
- Kompakta ändlägesmått av telfer och lättraverssystem.
- Separat åkbart manöverdon möjligt.
- Elektriskt kranåk möjligt.



TRÄHUS
+ ABUS
+ NORRLAND = VINNANDE
KONCEPT

ÅR 2002 STARTADE Norrlands Trähus AB tillverkning av trähusstommar för småhus till gruppområden. Fabriken i Hammerdal byggdes 1975, ursprungligen för Vinetas tillverkning av strumpor. Samma fabrik köptes 2002 av Norrlands Trähus AB och byggdes om för trähustillverkning. I samband med köpet installerades under 8 stycken Abus lätttraverser i olika utföranden. Sedan dess arbetar 20 man arbetar sedan vid fabriken i Hammerdal.

Nästa utvecklingssteg togs 2008, då var det dags för en ny tillverkningslinje. Nu handlar det om tillverkning av

"utlovade leveranstider har alltid hållits..."

utfackningselement av trästomme till flerbostadshus i Ulriksfors, strax utanför Strömsund. Här ska 7 nyanställda tillverka 30 000 kvm utfackningselement per år åt kunder som JM, NCC och Peab.

– För oss var det självklart att fortsätta samarbetet med ABUS traverser och Carlhag AB eftersom funktion och utförande fungerar utmärkt med ABUS, samt att löpande service från Carlhag fungerar klanderfritt. En viktig del i utförandet i Ulriksfors var vårt krav att lyftkroken måste placeras nära befintligt tak för att ge maximal lyfthöjd, detta löstes på bästa sätt av Carlhag. Utlovade leveranstider har alltid hållits av Carlhag vilket är en viktig fråga för oss industri-företag", enligt VD Janne Nässén.

Norrlands Trähus AB tillverkar 150 småhus och 30 000 kvm utfackningselement per år.

Företaget ägs av Eva & Janne Nässén och omsätter 50 miljoner kronor.

VI HAR LEVERERAT:

- 1 st Lätttraverssystem typ ZHB-X 1000 kg, 13 x 8 m
- 1 st Lätttraverssystem typ ZHB-X 1000 kg, 15 x 8 m
- 1 st Lätttraverssystem typ EHB 250 kg, 18 x 7,3 m
- 6 st "Fotbollsmål" (bärande stål)
- Montage på plats

Gott resultat på Stora Enso Skoghall

SKOGHALLS BRUK ingår i produktområdet Konsumentförpackningar inom Stora Enso. Bruket tillverkar kartongprodukter främst för livsmedelsförpackningar med verksamhet i Skoghall och Forshaga. En del av den kartong som produceras i Skoghall beläggs med barriärer av plast och aluminiumfolie, efterbearbetningen utförs i Forshaga.

På deras underhållsverkstad där man

"...ersätta alla svängkranar med ett eldrivet skensystem..."

svarar och reparerar detaljer till produktionen fanns tre svängkranar monterade för att lyfta upp detaljer till svararna. De var tröga att jobba med och nådde inte

fram till alla ställen där man ville lyfta. Carlhag AB gav förslaget att ersätta alla svängkranar med ett eldrivet skensystem som täckte hela arbetsområdet. Detta gav även bättre lyfthöjd då lätttraverssystemet har mer kompakta byggmått, jämfört med svängkranar. Stora Enso valde att investera i lösningen och monteringen skedde slutet av år 2007. Efter ett par månaders användning är slutanvändarna väldigt nöjda med resultatet.

VI HAR LEVERERAT:

- 1 st Abus ZHB 500 kg.
Banlängd 13000 mm
Spännvidd travers 5400 mm

Kontakta oss för mer information!



Strågatan 5
653 43 Karlstad
Telefon 054 - 55 57 70
Telefax 054 - 55 57 75
e-mail: info@carlhag.se
www.carlhag.se

Örebro
Telefon 019 - 17 22 90

Sundsvall
Telefon 060 - 52 54 20

Gävle
Telefon 026 - 25 22 90

Piteå
Telefon 0911 - 144 50

Umeå
Mobil 070 - 27 63 199



UNDERHÅLL
www.underhall.se

... VÅR MONTER PÅ SVENSKA MÄSSAN GÖTEBORG 1-4 APRIL!

Komplett telferfamilj!

MISSA INTE...

Välkommen till ABUS och JJ Gruppens monter på Underhållsmässan i Göteborg den 1-4 april. I år finner du oss i monter **B10:22**.

FRI ENTRÉ:
Beställ ditt entrekort på: www.underhall.se